

## **Anlage [Richtlinie Verwendung Hubject Siegel System]**

Diese Richtlinie zur Verwendung des Hubject-Siegels richtet sich an Partner von Hubject, die das Produkt **Check System** erworben haben.

### **A. Siegel "Hubject Certified eRoaming System":**

Folgendes Siegel wird von Hubject nach Maßgabe des Vertrages über die Zertifizierung von Ladestationsbetreiber- und Kundenmanagementsystemen ausgehändigt:



Dieses Siegel darf ausschließlich von Partnern in Marketing- und Vertriebsaktivitäten verwendet werden, deren Software der **Anlage [Technische Anforderungen und IT-Sicherheit]** des Vertrages über die Zertifizierung von Ladestationsbetreiber- und Kundenmanagementsystemen entspricht und deren Software durch Hubject nach Maßgabe des zwischen den Parteien abgeschlossenen Vertrages über die Zertifizierung von Ladestationsbetreiber- und Kundenmanagementsystemen getestet wurde.

### **B. Verwendung des Siegels "Hubject Certified eRoaming System":**

Das Siegel darf in folgenden Anwendungsfällen vom Partner ohne Rücksprache mit Hubject verwendet werden:

- Auf der Unternehmenswebsite und auf Websites zu entsprechenden Softwareprodukten
- In Unternehmens- und Produktbroschüren (On- und Offline) zu entsprechenden Softwareprodukten
- Unternehmens- und Produktpräsentationen z.B. auf Veranstaltungen oder in Verkaufsgesprächen
- Auf Hardware- oder Softwareverpackungen
- In Werbeanzeigen (On- und Offline) für das Unternehmen und/ oder das Produkt

### **C. Weitere Anforderungen an die Siegelverwendung**

- Das Siegel darf schwarz/weiß oder farbig verwendet werden.
- Das Siegel muss stets in seiner eingetragenen Form und vorzugsweise entsprechend der von Hubject zur Verfügung gestellten Druckvorlage verwendet werden.
- Das Logo darf nicht vom Schriftzug getrennt werden.
- Das Siegel muss immer vollständig angezeigt werden.
- Die Farbe darf nicht verändert werden.
- Es darf nichts an der Schriftart verändert werden.
- Das Siegel darf nicht verzerrt werden.
- Das Siegel muss stets horizontal positioniert werden.
- Es darf keine Verfälschung der inhaltlichen und grafischen Botschaften erfolgen.
- Das Siegel soll vorzugsweise auf weißem Hintergrund erscheinen, alternativ auf einem Hintergrund, der nicht mit einem Teil des Siegels verwechselt werden kann.
- Das Siegel muss die Version des zur Zertifizierung genutzten OICPs enthalten.

**D. Druckvorlage:**

Für die Verwendung erhalten Sie das Siegel in folgenden Dateiformaten:  
.eps / .tiff / .png / .jpg

Druckvorlage zum Siegel: Hubject Certified eRoaming-System



Farbwerte:

Grün:  
CMYK: 60 / 0 / 98 / 08  
RGB 122 / 184 / 0  
Pantone 376 C



Blau:  
CMYK 98 / 84 / 20 / 68  
RGB 15 / 32 / 75  
Pantone 2768 C



**Hubject-Siegel „Hubject Certified eRoaming System“**

Mindestgröße:

Das Hubject-Siegel: „Hubject Certified eRoaming System“ sollte eine Mindestgröße von 88,5 mm \* 51,6 mm haben



Schutzzone:

Die Schutzzone des Siegels beträgt 10% der Siegelbreite. Dieser Abstand muss auf allen Seiten des Siegels eingehalten werden.  
Bei 88,6 mm Siegelbreite wäre dies umlaufend  
8,86 mm rundherum.



Was erlaubt ist:



Was nicht erlaubt ist:

